

投げ入れるだけのスス取り剤！



特 長

- ・触媒作用によりボイラー、温風暖房機、ストーブ等のススを燃焼させて取り除きます。
- ・燃焼特性に優れ、あらゆるタイプのスス堆積物に効果があります。
- ・非腐食性で、金属を侵さず、爆発性が無く、炎上の危険もありません。
- ・永続的な防スス層を形成し、熱効率を高め、燃料費を節約します。
- ・小さな検査窓から投入出来るので、ファイヤードアの開閉でドアシーンを傷めません。
- ・鋼、ステンレス、銅他の金属についても腐食作用はありません。

使用方法

- ・下記の標準使用本数をご参照ください。 ボイラーの種類・大きさによって異なります。
- ・燃焼室は充分な余熱が必要です。 暖くなるまで約 10 分間運転して下さい。 煙突や煙道でも、充分熱すればススを取り除く事が出来ます。
- ・パッケージを開封しないで、そのまま投入して下さい。
- ・投入後、検査窓その他の開口部を全て閉めて下さい。


取扱上の注意

- ・ダンパのついたボイラーは、投入直後の 15 分間だけダンパを全閉に近い状態にして下さい。
- ・強制通風式のボイラーは、投入直後の 15 分間だけ空気送風量を絞って下さい。
- ・スートリムーバーの投入本数が 10 本以上のボイラーの場合は、2～5 回に分けて投入して下さい。
- ・スートリムーバーは、乾燥した場所で保管して下さい。
- ・内容量： 114g / 本 (1 ケース：48 本入り)

標準使用本数

スートリムーバー 必要本数	蒸気ボイラー		温水ボイラー
	定格(m ³)	kW	kW
1 本(114g)	10	24	17
2 本(228g)	20	50	35
3 本(342g)	30	73	52
6 本(684g)	60	147	106
9 本(1,026g)	90	220	158
12 本(1,368g)	120	293	211
24 本(2,736g)	240	586	422
36 本(4,104g)	360	879	633
60 本(6,840g)	600	1,465	1,055

お問い合わせは：



本 社 〒553-0003 大阪市福島区福島 6-13-3

開 発 部 TEL：06-6454-4653 FAX：06-6458-4175

URL: <https://www.shoei-sec.co.jp> E-mail: info@shoei-sec.co.jp